



GMINA SIEMYŚL
ul. Kołobrzaska 14
78-123 Siemyśl

Siemyśl, 28 marzec 2014 r.

Nr ogłoszenia 52913-2014

Wg rozdzielnika

Tytuł projektu: „Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy Siemyśl przesyła odpowiedź na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację w/w projektu.

1. Pytanie: Czy Zamawiający może wskazać parametry komputera i monitora stanowiących przedmiot wyceny?

Odpowiedź: Podstawowe parametry komputera i monitora:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
1.	Płyta główna	Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB DDR2 lub DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, Wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości;
2.	Chipset	Rekomendowany przez producenta procesora, min. Q45 lub równoważny
3.	Procesor	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 2,9Ghz 1066Mhz 3MB
4.	Pamięć RAM	4GB DDR2 lub DDR3 (2x2048MB)
5.	Dysk twardy	Min. 500 GB SATAII 7200rpm
6.	Karta graficzna	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do min. 256MB, np. Intel GMA X4500 lub równoważna
7.	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ADI 1984A),
8.	Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą
9.	Porty	Wbudowane: VGA, eSATA, DisplayPort; min. 8 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
10.	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty
11.	Mysz	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
12.	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
13.	Obudowa	- Typu Mini Tower (2 x 5,25" zewnętrzne, 1 x 3,5" zewnętrzne i 2

		x 3,5" wewnętrzne) - Zasilacz o mocy min. 450W
14.	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit z SP1 wraz z preinstalowanym fabrycznie systemem Microsoft Windows XP Professional PL z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
15.	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
16.	Certyfikaty i standardy	- Deklaracja zgodności CE
17.	Gwarancja	3-letnia
20.	Wsparcie techniczne producenta	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Monitor LCD 21"

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
1.	Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5"
2.	Rozmiar plamki	0,248 mm
3.	Jasność	250 cd/m2
4.	Kontrast	1000:1
5.	Kąty widzenia (pion/poziom)	160/170 stopni
6.	Czas reakcji matrycy	max 5ms
7.	Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz
8.	Częstotliwość odświeżania poziomego	30 – 83 kHz
9.	Częstotliwość odświeżania pionowego	50 – 75 Hz
10.	Pochylenie monitora	W zakresie od -4 do +21 stopni
11.	Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
12.	Podświetlenie	System podświetlenia 2 CCFL
13.	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
14.	Waga bez podstawy	Maksymalnie 3,6 kg
15.	Złącze	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,
16.	Gwarancja	3 lata
17.	Certyfikaty	TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold
18.	Inne	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników


Z up. Wójta
 mgr inż. Andrzej Misiak
 Zastępca Wójta